



Hydrauliköle

Mobile Anlagen

Energy lives here™

Mobil™ Hydrauliköle – entwickelt, um den Geschäftserfolg Ihres Unternehmens zu verbessern durch:

- Steigerung der Leistung des Hydrauliksystems
- Verringerung ungeplanter Wartungsarbeiten
- Erhöhung der Gesamtproduktivität

Empfohlene Anwendungen

<p>Progressiv Mobil DTE 10 Excel™ Reihe Mehrbereichs-Hydrauliköle mit Verschleißschutz und Energiesparpotential*</p>	<ul style="list-style-type: none"> Systeme, die in einem breiten Temperaturbereich betrieben werden Systeme mit Hochdruck-/Hochleistungspumpen, bei denen eine höhere Hydraulikeffizienz gefordert wird Systeme, in denen Servoventile mit engen Toleranzen eingesetzt werden und die ein langes Ölwechselintervall erfordern Systeme, in denen ein zinkfreies Produkt mit einer geringen aquatischen Toxizität gefragt ist
<p>Produktiv Mobil DTE™ 20 Ultra Reihe Hydrauliköle der nächsten Generation mit Verschleißschutz</p>	<ul style="list-style-type: none"> Systeme mit Hochdruck-/Hochleistungspumpen
<p>Praktisch Univis™ N Reihe Mehrbereichs-Hydrauliköle mit Verschleißschutz</p>	<ul style="list-style-type: none"> Schwerlasthydrauliksysteme Anwendungen, die Beständigkeit gegen Feuchtigkeit und Korrosionsschutz erfordern Anwendungen, die einen breiteren Temperatureinsatzbereich und hohen Viskositätsindex erfordern

Eigenschaften/potenzielle Vorteile

	Breiter Temperatur-einsatzbereich	Hydraulik-effizienz	Lange Öl-/ Filter-lebensdauer	Tieftemperatur-verhalten	Demulgier-vermögen	Verschleiß-verhalten	Viskositäts-bereich
Mobil DTE 10 Excel™ Reihe	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	ISO 15, 22, 32, 46, 68, 100, 150
Mobil DTE™ 20 Ultra Reihe	★★★	★★	★★★	★★	★★★★	★★★★	ISO 22, 32, 46, 68, 100
Univis™ N Reihe	★★★★	★★★★	★★	★★★★	★★★★	★★	ISO 32, 46, 68

Hauptspezifikationen

	Denison HF-0	Bosch Rexroth Fluid Rating List RDE 90245	Husky HS 207	Fives Cincinnati	DIN 51524-2	DIN 51524-3	Eaton E-FDGN-TB002-E	Eaton Vickers I-286-S/ M-2950-S**
Mobil DTE 10 Excel™ Reihe	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓
Mobil DTE™ 20 Ultra Reihe	✓	✓		✓			✓	
Univis™ N Reihe	✓				✓			✓

Mobil Serv™ Anwendungs- und Dienstleistungs-Know-how

Dank der Technologie von Mobil Hydraulikölen und dem Angebot an Mobil Serv™ Schmier-services können Sie von Wettbewerbsvorteilen profitieren.

* Das Logo zur Energieeffizienz ist ein Markenzeichen der Exxon Mobil Corporation. Die Energieeffizienz hängt ausschließlich mit dem Leistungsvermögen des Schmierstoffs im Vergleich mit Standard-Hydraulikölen von ExxonMobil zusammen. Die eingesetzte Technologie zeigt im Vergleich mit Standard-Hydraulikölen beim Test in Standard-Hydraulikanwendungen einen ca. 6-prozentigen Anstieg der Hydraulikpumpeneffizienz. Die Aussage zur Energieeffizienz dieses Produkts stützt sich auf Testergebnisse zur Verwendung des Schmierstoffs gemäß den in der Branche geltenden Normen und Verfahren. Verbesserungen der Effizienz hängen von den Einsatzbedingungen und Anwendungen ab. Wenden Sie sich bei Fragen an TechDeskEurope@exxonmobil.com.

** Die Mobil DTE 10 Excel Reihe wird von ExxonMobil für den Einsatz in Anwendungen empfohlen, die Eaton Vickers 694 benötigen (umfasst ehemalige Spezifikationen I-286-S, M-2950-S und M-2952-S)

© 2020 Exxon Mobil Corporation. Alle Rechte vorbehalten.

Alle in diesem Dokument verwendeten Marken sind Marken oder eingetragene Marken der Exxon Mobil Corporation oder verbundener Unternehmen, sofern nicht anders angegeben.